



KfV 25260

1260,00 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	
Herramienta de corte	Fresa M.D. 45°/recta 6/8mm
Espesor máximo bisel	1-3mm
Angulo bisel	45°
Potencia motor	500W
RPM	11000-25000 arranque suave
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	1,8 kg
Dimensiones (LxAxAI)	260x190x150mm

CONTENIDO

Biseladora KfV
Cambio rápido p/ accesorios
Mesa p/ contornos 72x64mm
Plato diam. 120mm
Prisma rebarb. c/ guardarrailes L=150mm
Juego herramientas
Caja de transporte
Guía p/ bordes externos
Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

Cabezal fresador	507,09 €
Fresa	165,23 €
Placa	9,88 €
Inserto p/tubos	275,31 €



KfH 150 25100

1003,00 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	150 x 20/40mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 8Mm
Espesor máximo bisel	1-5mm con ajuste fino
Ángulo bisel	45°
Potencia motor	1050W
RPM	8000-25000
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	3,5 kg
Dimensiones (LxAxAI)	340x150x110mm

CONTENIDO

Biseladora KfH 150
Caja de transporte
Manual de instrucciones



BISELADORAS

KFH 250

25130

2981,00 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	250 x 70mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 12Mm
Espesor máximo bisel	14mm acero / 6,5mm Inox
Ángulo bisel	Ajuste continuo 30°-45°-30° Der. e Izq. 60° p/ soldar
Potencia motor	1800W
RPM	2500-23500
Control electrónico	si
Diámetro cuello	63
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	12,8 kg
Dimensiones (LxAxAI)	480x315x145mm

CONTENIDO

- Biseladora KFH 250
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones



KFT 250

25110

1107,00 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	250 x 40mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 8Mm
Espesor máximo bisel	1-5mm
Ángulo bisel	45°
Potencia motor	1050W
RPM	8000-25000
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	5,0 kg
Dimensiones (LxAxAI)	360x250x110mm

CONTENIDO

- Biseladora KFT 250
- Cajón para viruta
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones





KFT500

25140

2475,00 €



CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	500 x 70mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 12Mm
Espesor máximo bisel	1,5-14mm
Ángulo bisel	45°
Potencia motor	1800W
RPM	2500-23500
Control electrónico	sí
Diámetro cuello	63
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	18,0 kg
Dimensiones (LxAxAI)	450x500x160mm

CONTENIDO

- Biseladora KFT 500
- Cajón para viruta
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones

KFK 5

25200

1131,00 €



CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	
Herramienta de corte	Placa reversible
Espesor máximo bisel	45° 0-5mm/30° 0-4mm
Ángulo bisel	45°
Potencia motor	1300W
RPM	4200-11000 arranque suave
Control electrónico	sí
Diámetro cuello	
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	4,2 kg
Dimensiones (LxAxAI)	L=450mm

CONTENIDO

- Biseladora KFK 5
- Fresa con placas 45°
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta placa 45°	115,47 €
Porta placa 30°	115,47 €
Placas radio 2,5mm.	72,55 €
Placas reversibles	29,44 €
Guía p/exteriores	146,80 €
25207-Guía p/ bordes externos	150,15 €

