



365 603



Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
-------------	--------	-----------	--------

Pistola contadora electrónica

Pistola contadora volumétrica con registrador electrónico. Provista de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada (coma flotante: 0,001 a 999,9 l.), tecla de puesta a cero y totalizador inalterable (999999 l.), tecla de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura ergonómica antideslizante con rotula de entrada y gatillo de regulación de caudal.
Alimentación: dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 70 bar.
Caudal: hasta 10 l./min. Precisión: +/- 0,5 %. Rosca de conexión: H 1/2"G. (BSP)

Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo	Modelo	Uds. Pack	Código
Aceite y refrigerante	Flexible giratoria 90°	Semiautomática	PC-800/E	1	365 603
Aceite motor (SAE 60 máx.)	Rígida curva 60°	Semiautomática	PC-800/M	1	365 602
Aceite (SAE 140 máx.)	Rígida giratoria 110°	Manual	PC-800/L	1	365 605
Fluido transmisión (ATF)	Flexible recta	Manual	PC-800/T	1	365 604
Aceite (sin extensión)	No incluida	No incluida	PC-800	1	365 601
L. lavaparabrisas	Flexible giratoria 90°	Sin boquilla	PC-800/W	1	365 675

600 022



Pistola contadora electrónica con preselección

Pistola contadora volumétrica con registrador electrónico y función de preselección de la cantidad a suministrar. Provista de: cámara volumétrica de engranajes, registrador electrónico de lectura digital con indicador parcial (coma flotante: 0,01 a 999 l.), menú de opciones que permite seleccionar el modo de servicio libre o preselección de la cantidad a suministrar con avisador acústico de final de servicio en el modo preselección, acumulador con función de puesta a cero (TRIP 9999 l.) y totalizador inalterable (TOTAL 99999 l.). Construcción monobloque, cuerpo de aluminio y cubierta exterior termoplástica (peso de la unidad: 850 gr.) con empuñadura ergonómica antideslizante, rótula de entrada, gatillo con bloqueo y corte automático en el modo de preselección.
Alimentación: una batería alcalina IEC 6LR61 - 9 V . Presión máxima: 50 bar.
Caudal: hasta 10 l./min. Precisión: +/- 1 %. Rosca de conexión: H 1/2"G. (BSP)

Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo	Modelo	Uds. Pack	Código
Aceite	Flexible giratoria 90°	Semiautomática	PCP-900/E	1	600 021
Aceite motor (SAE 60 máx.)	Rígida curva 60°	Semiautomática	PCP-900/M	1	600 022
Aceite (sin extensión)	No incluida	No incluida	PCP-900	1	600 023

365 652



Pistola contadora electrónica alto caudal

Pistola contadora volumétrica alto caudal con registrador electrónico. Provista de: cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada (coma flotante: 0,001 a 999,9 l.), tecla de puesta a cero y totalizador inalterable (999999 l.), tecla de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura antideslizante con rótula de entrada y gatillo de regulación de caudal con bloqueo.
Alimentación: dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 70 bar.
Caudal: hasta 25 l./min. Precisión: +/- 0,5 %. Rosca de conexión: H 3/4"G. (BSP)

Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo	Modelo	Uds. Pack	Código
Aceites hasta SAE 180	Rígida curva 60°	Semiautomática	PGC-800/M	1	365 652

415 002

Pistola contadora electrónica para grasa

Pistola contadora con registrador electrónico para grasa. Provista de cámara de medición de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos (9999 gr.), tecla de puesta a cero y totalizador inalterable (999999 Kg.), tecla de calibración para un fácil ajuste de la cantidad real dispensada, empuñadura ergonómica antideslizante con rótula triple de entrada y gatillo de regulación de caudal, permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación.
Alimentación: dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 500 bar.
Caudal: hasta 1,5 Kg./min. Precisión : +/- 3 %. Rosca de conexión: H 1/4"G. (BSP)

Aplicación	Rótula	Extensión	Boq. Salida	Modelo	Uds. Pack	Código
Grasa	Triple	Flexible 400 mm.	B. Hidráulica reforzada	PGC-77/ZF	1	415 002
Grasa	Triple	No incluida	No incluida	PGC-77	1	415 000



