



283 300



Carro portaherramientas para taller

Carro carenado de construcción muy robusta con 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno y 2 ruedas fijas antivuelco de Ø 130 mm. para fácil desplazamiento en todo tipo de suelos. Encimera en plástico conformado con huecos portátiles, incorpora asa metálica para fácil maniobrabilidad. Dotado de 4 cajones con guías de rodadura a bolas y cierre centralizado por candado (no suministrado).
Cajones de dimensiones mm.: 495 x 410 x 50= 1 ud.
495 x 410 x 100= 2 ud.
495 x 410 x 125= 1 ud.
Capacidad portante de cada cajón= 35 Kg.
Compartimento inferior con tapa h= 295 mm.
Compartimento lateral para envases diversos.
Dimensiones máximas del carro: 660 x 750 x 970 mm.
Embalaje: 680 x 620 x 980 mm. PB: 42 Kg.

CARRO PORTAHERRAMIENTAS PARA TALLER «SERIE NOMADA»

Incluye:

- **283 397:** Dotación de 5 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 10 separadores (100 mm.) para los mismos.

Opciones:

- Dotación de 5 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 10 separadores (100 mm.) para los mismos.
- Dotación de 4 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 4 divisores en "U" (50 mm.) con 6 separadores (100 mm.) y 8 separadores (50 mm.).
- Encimera de madera.

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
-------------	--------	-----------	--------

N-235	1	283 300	
KU-235	1	283 397	
KU-235/E	1	283 398	
EM-235	1	283 399	

283 201



Carro auxiliar porta-utilaje

Carro de tres bandejas con cajón y panel para colocación del utilaje especial y herramienta, permite el desplazamiento dentro del área de trabajo. Construcción muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de Ø 160 mm. y dos giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno para una mayor estabilidad y seguridad. Capacidad portante 200 kg. Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 1.580 mm.

CARRO AUXILIAR PORTA-UTILLAJE

Incluye:

- **283 200:** Carro auxiliar industrial - P.B. 21 Kg.
- **284 201:** Cajón para carro auxiliar - P.B. 7 Kg.
- **282 101:** Panel perforado - P.B. 5 Kg.
- **289 206:** Juego 2 soportes fijación panel a carro - P.B. 1,5 Kg.
- **289 109:** Juego 15 ganchos largos, 15 extra-largos y Multi-tool. P.B. 1 Kg.

135-HD/CP	1	283 201	
-----------	---	---------	--

283 202



Carro auxiliar industrial con cajón

Carro de tres bandejas de construcción muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de Ø 160 mm. y dos giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno para una mayor estabilidad, facilidad de desplazamiento y seguridad. Capacidad portante: 200 Kg.

CARRO AUXILIAR INDUSTRIAL CON CAJÓN

Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.

Incluye:

- **283 200:** Carro auxiliar industrial - Embalaje: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 Kg.
- **284 201:** Cajón para carro auxiliar - Embalaje: 560 x 430 x 150. P.B. 7 Kg.

135-HD/C	1	283 202	
----------	---	---------	--

CARRO AUXILIAR INDUSTRIAL SIN CAJÓN

Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.

Embalaje: 800 x 500 x 110 mm. - P.B. 21 Kg.

135-HD	1	283 200	
--------	---	---------	--

283 100



Carro auxiliar standard

Carro de tres bandejas con dos ruedas fijas y dos direccionales, de Ø 80 mm. Bandeja intermedia posicionable en dos niveles y montantes verticales con cantos redondeados. Capacidad de carga: 200 Kg. Para ser utilizado como carro auxiliar o de servicio de piezas en el taller, en la industria y en desplazamientos sobre pavimentos lisos.

CARRO AUXILIAR STANDARD

Dimensiones máximas del carro: 850 x 450 x 910 mm.
Embalaje: 800 x 500 x 110 mm. - P.B. 20 Kg.

135 1 283 100

284 201



Cajón para carros

Cajón sobre guías telescópicas con soporte adecuado para ser acoplado directamente, suspendido de la bandeja superior de los carros auxiliares serie 135. Capacidad de carga: 24 Kg.

CAJÓN PARA CARRO

Dimensiones útiles: 472 x 415 x 60 mm.
Embalaje: 560 x 80 x 435 mm. - P.B. 7 Kg.

C-138 1 284 201

283 900



Carro auxiliar de bandejas

Carro de tres bandejas, con 4 ruedas pivotantes de Ø 40 mm. y capacidad de carga máxima 80 Kg. para ser utilizado como unidad móvil auxiliar en el taller siempre que los desplazamientos sean cortos y sobre pavimentos lisos.

CARRO AUXILIAR DE BANDEJAS

Dimensiones máximas del carro: 620 x 400 x 770 mm.
Embalaje: 560 x 430 x 150 mm. - P.B. 11 Kg.

134 1 283 900

285 100



Banco de trabajo industrial con persiana

BANCO INDUSTRIAL CON PERSIANA
1.750 x 750 x 885 mm.

Construcción muy robusta en acero. Revestimiento epoxi. Módulo con persiana y cerradura de seguridad, equipado con un cajón de 16 compartimentos. Provisto de módulo estantería con dos compartimentos de colocación de gran capacidad. Incluye:

- **285 101:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 92 Kg.
- **285 102:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 32 Kg.
- **285 103:** Módulo con persiana y cajón de guías telescópicas de dimensiones útiles 500 x 550 x 75 mm. y 16 compartimentos. Incorpora cerradura - P.B. 48 Kg.

B-175/HD 1 285 100

280 530



Bancos de trabajo standard con dos cajones

Ver características en pag. 101 (Bancos de trabajo standard) y pg. 103 (Cajón para bancos de trabajo)

BANCO STANDARD CON DOS CAJONES
1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- **280 501:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100 x 2:** Cajón con cerradura - P.B. 22 Kg.

B-175/CC 1 280 530

BANCO STANDARD CON DOS CAJONES
1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye :

- **280 401:** Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B. 49 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100 x 2:** Cajón con cerradura - P.B. 22 Kg.

B-150/CC 1 280 430

280 520



Bancos de trabajo standard con un cajón

Ver características en pag. 101 (Bancos de trabajo standard) y pg. 103 (Cajón para bancos de trabajo). El cajón puede ser montado indistintamente en el centro o en un lateral del banco.

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- **280 501:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg.

B-175/C 1 280 520

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- **280 401:** Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B.49 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B.11 Kg.

B-150/C 1 280 420

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.250 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- **280 301:** Conjunto de encimera y bandeja 1.250 mm. - P.B. 41 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg.

B-126/C 1 280 320

280 500
280 300



Banco de trabajo standard

Encimera de acero reforzada con 4 perfiles en "Z" soldados longitudinalmente. Perforaciones rectangulares en las esquinas de la encimera para anclar paneles, armarios o bancos entre si.

Perfiles de refuerzos de la encimera perforados para permitir la colocación de los soportes laterales y los cajones suspendidos.

Soportes laterales de diseño óptimo para la rigidez del banco con perforaciones en las bases para fijación permanente al suelo.

Revestimiento epoxi.
Carga máxima total: 2.000 Kg.

BANCO DE TRABAJO - 1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 501: Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-175 1 280 500

BANCO DE TRABAJO - 1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 401: Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B. 49 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-150 1 280 400



BANCO DE TRABAJO - 1.250 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 301: Conjunto de encimera y bandeja 1.250 mm. - P.B. 41 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-126 1 280 300

BANCO DE TRABAJO - 1.000 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 201: Conjunto de encimera y bandeja 1.000 mm. - P.B. 33 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-100 1 280 200

BANCO DE TRABAJO - 750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 101: Conjunto de encimera y bandeja 750 mm. - P.B. 26 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-75 1 280 100

280 550

Bancos de trabajo especiales

Análogos al banco de trabajo standard con bandeja inferior mas estrecha (270 mm.) que permite utilizar el banco como mesa de montaje compatible con todo tipo de sillas de trabajo industrial. Disponible en versiones con encimera de madera de haya o de acero con revestimiento epoxi.

BANCO CON ENCIMERA DE MADERA Y CAJÓN

1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 551: Conjunto encimera madera y bandeja 270 mm. - P.B. 40 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.
- 284 100: Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg. (montaje lateral)

B-150/EM 1 280 550

BANCO CON ENCIMERA METÁLICA DE ACERO Y CAJÓN

1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 561: Conjunto encimera acero y bandeja 270 mm. - P.B. 45Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.
- 284 100: Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg. (montaje en el centro o lateral)

B-150/EA 1 280 560

280 510



BANCO PROFESIONAL CON ENCIMERA DE MADERA

1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 511: Conjunto encimera madera y bandeja 500 mm. - P.B. 56 Kg.
- 280 000: Conjunto soportes laterales - P.B. 21 Kg.

B-175/M 1 280 510

